

ELITECH

HD PROFESSIONAL




Ранцевые воздуходувки **ELITECH BP 7631R** и **ELITECH BP 5319R** – новинки 2024 года, предназначены для создания интенсивного потока воздуха, применяемого в различных сферах деятельности при коммерческом использовании.

Обе модели оснащены функцией облегчённого запуска, интуитивно понятными органами



управления, имеет низкий уровень вибрации на рукоятке и эргономичную ремennую оснастку, снижающую нагрузки на тело оператора, что позволяет повысить эффективность при эксплуатации оборудования целый рабочий день.

Двухстадийная система очистки воздуха обеспечивает двигателю длительный ресурс эксплуатации. Дополнительная защита от попадания пыли и грязи достигается использованием силиконовой основы воздушных фильтров, за счёт чего прилегание фильтра к корпусу максимально плотное в любой момент эксплуатации, включая длительную работу в жаркий, летний день.



Модель **BP 7631R** – флагман в текущем спектре ранцевых воздуходувок бренда **ELITECH**. Двигатель объёмом 75,6см³ развивает мощность 3,1 кВт / 4,2 л.с., что позволяет развивать воздушный поток скоростью 92 м/с, производительностью 1500 м³/ч., способный, например, без труда перемещать кирпич по асфальту.



Характеристики модели обеспечивают эффективность в эксплуатации оборудования при выполнении работ по очистке вагонов и стрелок от снега подразделениями эксплуатации РЖД, уход за большими территориями в



коммунальном хозяйстве и при обслуживании автомобильных дорог.



Мощный воздушный поток помогает в борьбе с лесными пожарами в весенний период, когда почва ещё влажная, прошлогодняя трава подсохла и при её возгорании быстро распространяется «низовой» пожар. Интенсивный воздушный поток, создаваемый инструментом, сбивает пламя и отбрасывает горящие и тлеющие траву и ветки на ту часть площади, где пожар уже прошел. Био мусор догорает, и пожар прекращается естественным путём. Модель сертифицирована, в том числе и для подобного использования, о чём есть информация в паспорте изделия.



Модель **BP 5319R** значительно компактнее, с меньшей массой (8,9 кг) и розничной ценой. Вместе с тем двигатель способен создавать производительность до 1 450 м³/ч, что является лучшим показателем в данном классе инструмента на рынке.



Модель разработана для эффективного использования в коммунальной сфере и выполнения работ в технологическом процессе ямочного ремонта автодорог.



Характеристики моделей представлены в таблице ниже:

Модель	BP 7631R	BP 5319R
Тип двигателя / пропорция смеси	Бензиновый, 2-тактный / 1:50	
Объём цилиндра, см ³	75,6	52,8
Мощность, кВт/л.с.	3,1 / 4,2	1,9 / 2,6
Расход воздуха, м ³ /ч	1500	1450
Скорость воздушного потока, м/с	92	78
Функция «круиз – контроль»	Есть	
Система очистки воздуха	Двухстадийная	
Тип свечи зажигания	Torch CRM 7H	
Объём топливного бака	2,1	1,2
Уровень вибрации на рукоятке, м/с ²	2,0	
Уровень звукового давления L _{ра} , дБ(А)	100,2	
Уровень шумовой мощности L _{wa} , дБ(А)	108,9	
Масса (в сборе, пустой бак), кг	11,6	8,9
Габариты упаковки (ДхШхВ)б мм	530 x 410 x 580	450 x 350 x 490